

# DHI-LM24-B201M

23.8" Monitor FHD



## Características :

- Carcasa de plástico ligera y rentable;
- Bisel ultra-estrecho, aspecto elegante, base de metal;
- Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general;
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido;
- Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA, USB-C;
- Modo de control de tecla basculante;
- Bajo consumo de energía, larga vida útil;
- Diseño de luz anti-azul, protección para los ojos;
- Inclinación hacia adelante +5° Inclinación hacia atrás -15°, Giro 20°; . Promoción y degradación 100 mm, ángulo de pivote 0~90°;

## Especificaciones técnicas

### Modelo

|        |                |
|--------|----------------|
| Modelo | DHI-LM24-B201M |
|--------|----------------|

### Pantalla

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Tamaño de pantalla          | 23.8"                        |
| Tipo de panel               | IPS                          |
| Relación de aspecto         | 16:9                         |
| Resolución                  | 1920x1080                    |
| Backlight                   | LED                          |
| Brillo/Luminancia           | 250 cd/ m <sup>2</sup> (max) |
| Contraste                   | 1000:1                       |
| Color de pantalla           | 16.7M                        |
| Ángulo de visión (H/V)      | 178°(H)/178°(V)              |
| Tiempo de respuesta (típ.)  | 5ms                          |
| Frecuencia de actualización | 100Hz (max)                  |

### Señales

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Entrada | USB-Cx1, HDMIx1,VGAx1 |
| Salida  | NA                    |

### Altavoz

|         |      |
|---------|------|
| Altavoz | 2X2W |
|---------|------|

## General

|                               |                                     |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Fuente de alimentación        | 12V                                 |                       |
| Consumo (Estándar)            | 25W                                 |                       |
| Consumo (Standby)             | ≤0.5W                               |                       |
| Peso neto                     | 4.8kg (10.6lb)                      |                       |
| Peso bruto                    | 6.8kg (15lb)                        |                       |
| Ancho del bisel               | 3.7mm(U/R/L) 15.0mm(B)              |                       |
| Montaje en pared              | 100x100mm (4.0"x4.0")               |                       |
| Dimensión con soporte (WxHxD) | 540x320.5x60.3mm (21.3"x12.6"x2.4") |                       |
| Paquete (WxHxD)               | 621x467x156mm(24.5"x18.4"x6.2")     |                       |
| Ambiente de trabajo           | Temperatura                         | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
|                               | Humedad                             | 10%~85%               |

## Accesorio

|          |   |
|----------|---|
| Estándar | Cable HDMI, Cable alimentación, adaptador, base |
|----------|---|

## Certificaciones

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Certificaciones           | CE/FCC               |
| Cumplimiento              | ISO 9241-307 class 1 |
| Etiqueta energética de UE | B                    |

## Dimensiones(mm)

