



E2460SD2

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Imágenes vívidas y productividad versátil

1ms




1ms tiempo de respuesta

Un tiempo de respuesta de píxeles de 1 ms GTG implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.




Kensington Lock

El candado Kensington es un sistema antirrobo con un orificio con refuerzo de metal en la carcasa del dispositivo correspondiente, que se usa con un cable de metal asegurado con una llave o sistema de cierre. Los candados Kensington le permiten proteger su monitor AOC durante un evento LAN, un congreso o en cualquier lugar al que lo lleve.



Vesa Mount

Los soportes con base ergonómica de AOC aportan versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola pieza. ¿Pero todavía quieres seguir utilizando tu montaje de pared o tu configuración de monitores múltiples con soportes de escritorio? Los soportes VESA te ofrecen la máxima flexibilidad. Boca abajo, en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu monitor donde quieras con soportes y fijaciones de terceros gracias a la opción de montaje de VESA.



Retroiluminación led:

Los monitores de AOC utilizan retroiluminación led con ledes blancos para iluminar el panel de visualización (TN, IPS o VA). En comparación con la retroiluminación antigua que utiliza CCFL, la retroiluminación led consume mucha menos energía y tiene más control de la atenuación del brillo, lo que contribuye a la delgadez de la pantalla.

General

Nombre del modelo	E2460SD2
EAN	4038986145213
Línea de productos	Essential-line
Serie	60 Series
Clasificación	Mainstream
Sección	Negocio
Fecha de lanzamiento	01-03-2015

Pantalla

Resolución	1920x1080
Frecuencia de actualización	60 Hz
Tamaño de la pantalla (pulg.)	24 inch
Tamaño de la pantalla (cm)	61 cm
Luz de fondo	WLED
Tipo de Panel	TN
Relación de aspecto	16:9
Colores de la pantalla	16,7 Millones
Área activa de la pantalla (altura x anchura)	531.36x298.89 mm
Separación de los píxeles	276
Frecuencia de exploración	30-83khz/50-76hz
Frecuencia de píxeles	165MHz
Tiempo de respuesta (GtG)	1 ms
Contraste (estático)	1000:1
Contraste (dinámico)	20 M:1
Brillo (típico)	250 cd/m ²
Ángulo de visión (CR10)	170/160 °
Idiomas OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Exterior

Color	Negro
Tipo de bisel	Normal

Ergonomía

Vesa	100 x 100
Inclinación	-5/20 °

Conectividad

Conexiones	VGA, DVI
------------	----------

Accesorios

Cable VGA	1,2 m
Cable DVI	1,5 m
Power Schuko C7 Cable	1.2 m

Energía / Medio ambiente

Alimentación eléctrica	Interno
Powersource	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar)	18.54 watt
Consumo de energía en espera (Energystar)	0.29 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar)	0.13 watt

Approbations / Regulations

TCO	6
EPEAT	No
TUV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Producción con certificación ISO	✓
Conforme con ROHS	✓

Garantía

Política de pixelado	ISO 9241-307
Periodo de garantía	3 año
MTBF	50.000 horas

Dimensiones / Pesos

Product height (mm)	403.05
Product width (mm)	565.4
Product depth (mm)	219.3
Dimensiones del embalaje (Prof. x An. x Alt.)	621x476x131 mm
Dimensiones del producto (con base)	565.4x403.05x219.3 mm
Peso bruto (con embalaje) (kg)	6.1 Kg
Peso neto (sin embalaje) (kg)	4.64 Kg

Textos y USP

Marketing title	24 inch 1920x1080@60Hz 1 ms TN VGA, DVI
-----------------	---