



Philips  
Tótem táctil para  
interiores LCD

BDT4251TI

## Mayor interacción con la audiencia

con el tótem táctil multiusuario

Ofrece a tu audiencia una información vital o mensajes de marketing con una nitidez sorprendente. Además, gracias a la pantalla táctil interactiva también podrás acercarte más que nunca a tus clientes.

### Flexibilidad operativa

- Multitouch real con 6 puntos de contacto simultáneos
- Táctil con infrarrojos
- Software independiente

### Optimizada para uso táctil en espacios públicos

- Pantalla LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Diseño de bisel atractivo para un aspecto elegante

### Menor coste para tu inversión

- SmartPower para ahorrar energía

### Sostenible y seguro

- El sensor de temperatura mide el estado interno
- Cumple los estándares RoHS para el cuidado del medio ambiente

# PHILIPS

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla diagonal: 107 cm (42 pulgadas)
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 700 cd/m<sup>2</sup>
- Relación de contraste (típica): 1100:1
- Tiempo de respuesta (típico): 9 ms
- Relación de aspecto: 16:9
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
- Punto de píxel: 0,485 x 0,485
- Colores de pantalla: 1.060 millones de colores
- Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, Filtro de peine 3D, Desentrelazado de compensación de mov., Escaneado progresivo, Desentrelazado 3D MA, Mejora del contraste dinámico

## Resolución de pantalla compatible

### Formatos informáticos

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

### Formatos de vídeo

Resolución	Frecuencia de actualización
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

## Conectividad

- Ordenador: Entrada VGA D-Sub 15 HD, Salida VGA D-Sub 15 HD, 1 DVI-D, RS232 D-Sub9, Salida RS232 D-sub9, 1 entrada de audio para PC de 3,5 mm
- entrada AV: Componente (BNC) x1, 1 componente (YPbPr), Compuesto (RCA) x1, 1 S-Vídeo, 2 audio (izq/dch)
- Salida AV: Compuesto (BNC) x1, 1 audio (izq/dch)
- Pantalla táctil: USB
- Otras conexiones: Salida CA, Conector para altavoz externo

## Cómodas funciones

- Ubicación: Vertical
- Picture in Picture: Imagen a Imagen, PIP, POP
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles, bajo brillo

- Control de teclado: Oculto, Se puede bloquear
- Señal del mando a distancia: Se puede bloquear
- Instalación simplificada: Salida CA
- Funciones de ahorro de energía: Sensor de luz ambiente, Apagado/encendido inteligente
- Funciones de control de la seguridad: Control del calor, Sensor de temperatura
- Rendimiento de imagen: Control del color avanzado
- Con control de red: RS232

## Dimensiones

- Dimensiones del dispositivo (An. x Al. x Pr.): Tótem: 598 x 2011 x 154 mm Placa: 598 x 8 x 450,6 mm
- Peso del producto: 120 kg

## Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 - 40 °C
- Humedad relativa: 5 - 90 %
- MTBF: 50.000 hora(s)

## Potencia

- Red eléctrica: 90-264 V de CA, 50/60 Hz
- Consumo (modo de encendido): Típico: 133 W
- Consumo en modo en espera: < 1 W

## Sonido

- Altavoces integrados: 2 x 5 W (8 ohmios)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación de CA, Cable VGA, Manual de usuario en CD-ROM, Manual del usuario, Controlador táctil en USB
- Accesorios opcionales: SW táctil multiusuario, Software Omnitapps BMT1909/00

## Varios

- Garantía: 2 años en Europa
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado
- Aprobación de regulaciones: CCC, CE, FCC Clase B, RoHS, UL/cUL
- Tótem: negro, RAL 9005F13

## Datos del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 1200 x 2200 x 800 mm
- Peso tara: 80 kg
- Número de productos incluidos: 1

## Interactividad

- Tecnología multitoque: 6 puntos de contacto simultáneos, Táctil con infrarrojos, Conexión USB, Cristal de seguridad de 4 mm



Slim Bezel



Smart Insert

SmartPower



Portrait Mounting



Fecha de emisión  
2016-02-15

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 86534  
EAN: 87 12581 63231 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)